

AVANT[®] 500

Lyömätön hinta-tehosuhde

Avant 500-sarja

- ✔ Varustettu Kubotan 22 hv (523) tai 26 hv (528, 530) dieselmootoreilla, jotka täyttävät eurooppalaisen Stage V- päästöstandardin vaatimukset
- ✔ Työhydrauliikan tuotto 34 l/min (523); 36 l/min (528 ja 530) – riittää hyvin useimpien työlaitteiden pyörittämiseen

Avant 500-sarja verrattuna 400-sarjaan

- ✔ Voimakkaammat Poclain-mäntäajomootorit
- ✔ Hydraulinen seisontajarru vakiovaruste
- ✔ Suurempi nostovoima
- ✔ Vakaaja saatavissa lisävarusteena (vakaaja lisää nostovoimaa n. 25 %)
- ✔ Laajakulmanivel kauhan käännessä, murtovoima +50%
- ✔ Tilavampi ohjaamo
- ✔ Lämmitettävä LX-ohjaamo ja DLX-ohjaamo saatavana lisävarusteena 500-sarjaan.

Vakiovarusteet 500-sarjassa

- ✔ Teleskooppipuomi
- ✔ Poclain 1-nopeusmäntäajomootorit (Avant 523 ja 528)
- ✔ Avant 530 varustettu 2-nopeusajomootoreilla - max. ajonopeus 19 km/h vakioenkailla
- ✔ **OPTIBRIVE[®]** -ajopiiri - lisää tehoa ajoon ja työlaitteille
- ✔ Ajonvapausventtiili
- ✔ Hydraulinen seisontajarru
- ✔ Suuritehoinen hydrauliljynjäähdytin
- ✔ Jousitettu istuin käsinojilla, turvavyöllä & istuinlämmittimellä
- ✔ Tyypiphyväksyty ROPS-turvakaari + FOPS-turvakatto
- ✔ LED-etuvalot (1000 lumen) etukatteessa
- ✔ Hydrostaattinen neliveto, napamootorit joka pyörässä
- ✔ Takapaino, 170 kg
- ✔ Sarjapikaliitin työhydrauliikan ulosotossa



2450 mm –
2570 mm



1370 kg –
1460 kg



2790 mm



800 kg –
950 kg



16–19 kW /
22–26 hv
diesel



0 – 19 km/h

Tekniset tiedot

AVANT[®] 500

STAGEV
Engine



Korkeus ohjaamalla

Renkaat	26x12.00-12 320/60-12*	27x8.50-15
L Ohjaamo	2035 mm	2048 mm
LX Ohjaamo	2025 mm	2038 mm
DLX Ohjaamo	2045 mm	2058 mm

*) Kone 15 mm matalampi 23" renkailla

Leveys

Rengaskoko	Renkaan kuvio	Koneen leveys
27 x 8.50 - 15*	TR-kuvio	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR-/nurmikuvio	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR-/nurmikuvio	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	TR-/nurmikuvio	1290 mm
320/60-12 HD*	TR-kuvio	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Nurmikuvio	1420 mm

*) Isommat renkaat lisäävät koneen korkeutta 20-35 mm

***) Edellyttää 40 mm välliaippoja

Malli	AVANT 523	AVANT 528	AVANT 530
Pituus	2430 mm	2570 mm	2570 mm
Leveys (23x10.50-12 renkain)	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Korkeus	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Paino	1200 +170 kg	1250 + 170 kg	1290 + 170 kg
Vakiorenkaat	23x10.50-12" TR-kuvio	23x10.50-12" TR-kuvio	23x10.50-12" TR-kuvio
Ajovoimansiirto	hydrostaattinen, Avant Optidrive®	hydrostaattinen, Avant Optidrive®	hydrostaattinen, Avant Optidrive®
Työntövoima	900 kp	950 kp	1050 kp
Ajonopeus	12 km/h	12 km/h	19 km/h
Työhydrauliikka	34 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 200 bar
Hydrauliöljynjäähdytin	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Vakiovaruste
Kääntösäde sisä / ulko	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Nostokorkeus	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Nostoteho (hydraulinen)	1350 kg	1500 kg	1500 kg
Kaatokuorma	800 kg	950 kg	950 kg
Max. murtovoima / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1250 kg
Moottorityyppi	Kubota D902 Stage V	Kubota D1105 Stage V	Kubota D1105 Stage V
Teho	16 kW (22 hv)	19 kW (26 hv)	19 kW (26 hv)
Vääntömomentti	56 Nm @ 2600 rpm	72 Nm @ 2200 rpm	72 Nm @ 2200 rpm
Polttoaine	Diesel	Diesel	Diesel
Tuotenumero	M523	M528	M530
Hinta alv 0%	24.624 €	27.468 €	29.668 €
Hinta alv 24%	30.534 €	34.060 €	36.788 €

Kaikki hinnat: alv 0 % / sis. alv 24 %