

AVANT[®] 600

Voimaa ja ketteryttä juuri oikeassa suhteessa

- ✓ Kaikissa 600-sarjan malleissa eurooppalaisen Stage V-päästöstandardin mukainen Kubota-dieselmoottori
- ✓ Avant 630:ssa ja 635:ssa vakiovarusteena voimakkaat Poclain-ajomoottorit. Ne ovat 1-nopeusmäntämoottorit, jotka antavat sekä lisää työntövoimaa että ajonopeutta. Pyörän napa on 5-pulttinen, johon sopii sekä 5- että 10-reikäinen vanne
- ✓ Avant 640:ssa Poclainin 2-nopeusmäntämoottorit ja kaksi ajonopeusaluetta: 0-10 km/h ja 0-20 km/h, valinta kytkimellä kojetaulusta

Avant 600-sarja verrattuna 500-sarjaan

- ✓ 500-sarjassa yksinkertainen perushydrauliikka
- ✓ 600-sarjassa ammattikäyttöön suunniteltu hydrauliikka
- ✓ Mahdollisuus varustaa 8-toimisella joystickilla
- ✓ Kaksi työhydrauliikkapumppua - paljon parempi pyörivien työlaitteiden käytössä
- ✓ Suurempi hydraulituotto
- ✓ Suurempi nostokyky
- ✓ Isommat renkaat vakiovarusteena

600-sarjan vakiovarusteet

- ✓ Teleskooppiuomi
- ✓ Poclain mäntäajomoottorit
- ✓ **OPTIBRIVE[®]** -ajopiiri - lisää tehoa ajoon ja työlaitteille
- ✓ Ajonvapausventtiili
- ✓ Hydraulinen seisontajarru
- ✓ LED-etuvalot (1000 lumen) etukatteessa
- ✓ Täysjoustoistuin käsinojilla ja istuinalämityksellä
- ✓ Tyyppihyväksytty ROPS-turvakaari + FOPS-turvakatto
- ✓ Suuritehoinen hydraulioiljynjäähdytin
- ✓ Hydrostaattinen neliveto, napamoottorit joka pyörässä
- ✓ Takapaino, 170 kg
- ✓ Sarjapikaliitin työhydrauliikan ulosotossa



2570 mm



1500 kg -
1590 kg



2835 mm



1100 kg



19 kW/26 hv
diesel



0 - 20 km/h

Tekniset tiedot

AVANT[®] 600

STAGE V
Engine



Korkeus ohjaamalla

Renkaat	26x12.00-12 320/60-12*	27x8.50-15
L Ohjaamo	2035 mm	2048 mm
LX Ohjaamo	2025 mm	2038 mm
DLX Ohjaamo	2045 mm	2058 mm
DLX, ilmastointi katolla	2181 mm	2194 mm

*) Kone 15 mm matalampi 23" renkailla

Leveys

Rengaskoko	Renkaan kuvio	Koneen leveys
27 x 8.50 - 15*	TR-kuvio	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR-/nurmikuvio	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR-/nurmikuvio	1130 mm
26 x 12.00 - 12	TR-/nurmikuvio	1290 mm
320/60-12 HD	TR-kuvio	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Nurmikuvio	1420 mm

*) Isommat renkaat lisäävät koneen korkeutta 13 mm

***) Edellyttää 40 mm väliaippoja

Malli	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Pituus	2570 mm	2570 mm	2570 mm
Leveys	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Korkeus	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Paino	1330 + 170 kg	1360 + 170 kg	1420 + 170 kg
Vakiorenkaat	26x12.00-12" Nurmi/TR	26x12.00-12" Nurmi/TR	26x12.00-12" Nurmi/TR
Ajovoimansiirto	hydrostaattinen, Avant Optidrive®	hydrostaattinen, Avant Optidrive®	hydrostaattinen, Avant Optidrive®
Työntövoima	1200 kp	1200 kp	1400 kp
Ajonopeus	12 km/h	11 km/h	10/20 km/h (2 nopeutta)
Työhydrauliikka	44 l/min 200 bar	50 l/min 200 bar	50 l/min 200 bar
Kääntösäde sisä / ulko	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Nostokorkeus	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Kaatokuorma	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Max. murtovoima / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Moottorityyppi	Kubota D1105 Stage V 3-syl.	Kubota V1505 Stage V 4-syl.	Kubota V1505 Stage V 4-syl.
Teho	19 kW (26 hv)	19 kW (26 hv)	19 kW (26 hv)
Suurin vääntömomentti	72 Nm @ 2200 rpm	93 Nm @ 1700 rpm	93 Nm @ 1700 rpm
Polttoaine	diesel	diesel	diesel
Tuotenumero	M630	M635	M640
Hinta alv 0%	31.911 €	36.385 €	38.392 €
Hinta alv 24%	39.570 €	45.117 €	47.606 €

Kaikki hinnat: alv 0 % / sis. alv 24 %