

# AVANT® 800



## Suurin ja voimakkain Avant

- ✓ Avantin tehokkain malli – paras nostovoima, nostokorkeus ja ajonopeus
- ✓ Varustettu Kohlerin modernilla dieselmootorilla: turboahdettu, välijäähdyttimellä varustettu common rail- moottori, korkeapaineruiskutus 2000 bar, vääntömomentti 220 Nm @ 1500 rpm
- ✓ Täyttää eurooppalaisen Stage V- päästöstandardin vaatimukset, varustettu DPF-hiukkassuodattimella, jossa automaattinen regenerointi
- ✓ Ajonopeus 30 km/h, Poclainin 2-nopeusmäntäajomootorit
- ✓ Työhydrauliikan tuotto max. 80 l/min / 225 bar
- ✓ Monitoiminäyttö erillisten mittarien sijaan - näyttää moottorin kierrosluvun, käyttötunnit, polttoainekulutuksen (l/h), työhydrauliikan tuoton, polttoaineen määrän, lämpötilat jne.

### AVANT 800-sarja, suurin ja tehokkain

- ✓ Täysin uusi puomi – varustettu kahdella kauhan kääntösyylinterillä
- ✓ Nostokorkeus 3500 mm, erinomainen nostokyky, trukkilavalla jopa 1900 kg
- ✓ Puomin vakaaja vakiovaruste
- ✓ Puomin kellunta vakiovaruste
- ✓ Suurempi murtovoima, jopa 2200 kg
- ✓ Epäkeskeinen, kurottajatyypinen puomi - erinomainen näkyvyys eteenpäin sekä työlaitteeseen
- ✓ Uusi, tilava ohjaamo erittäin hyvällä ergonomialla – myös ilmaistointi saatavana lisävarusteena

### 800-sarjan vakiovarusteet

- ✓ Teleskooppipuomi, puomin vakaaja, puomin kellunta
- ✓ LED-etuvalot (1000 lumen) etukatteessa
- ✓ **OPTIBRIVE®** -ajopiiri - lisää tehoa ajoon ja työlaitteille
- ✓ Täysjoustoistuin käsinojilla ja istuimlämmityksellä
- ✓ Tyyppihyväksytty ROPS-turvakaari + FOPS-turvakatto
- ✓ Suuritehoinen hydrauliljynjäähdytin
- ✓ Hydrostaattinen neliveto, napamootorit joka pyörässä
- ✓ Takapaino 275 kg
- ✓ Sarjapikaliitin työhydrauliikan ulosotossa
- ✓ Polttoainesäiliö 63 l



3395 mm



2540 kg



3500 mm



1900 kg



42 kW/57 hv  
diesel



0 – 30 km/h

# Tekniset tiedot

# AVANT<sup>®</sup> 800

STAGE V  
Engine



## Korkeus

Rengaskoko	380/55 - 17 TR
ROPS	2200 mm
Ohjaamo GT	2230 mm

Malli	AVANT 860i
Pituus	3395 mm
Leveys	1490 mm
Korkeus	2200 mm
Paino	2540 kg
Vakiorenkaat	380/55-17" TR
Ajovoimansiirto	hydraattinen, Avant Optidrive <sup>®</sup>
Työntövoima	2100 kp
Ajonopeus	30 km/h
Työhydrauliikka	80 l/min 225 bar
Kääntösäde sisä / ulko	1370 mm / 2990 mm
Nostokorkeus	3500 mm
Kaatokuorma	1900 kg
Max. murtovoima / 50 cm	2200 kg
Moottorityyppi	Kohler KDI 1903 TCR Stage V
Teho	42 kW (57 hp)
Suurin vääntömomentti	225 Nm @ 1500 rpm
Polttoaine	Diesel
<b>Tuotenumero</b>	<b>M860</b>
<b>Hinta alv 0%</b>	<b>53.878 €</b>
<b>Hinta alv 24 %</b>	<b>66.809 €</b>