

AVANT[®]

R SERIES

Kapeiden käytävien Avant

- ✓ Avantin mallisarja, jossa kuljettaja istuu kuormaajan takarungossa
- ✓ Perustuu seuraaviin Avant-malleihin:
R28 = 528
R35 = 635
- ✓ Varustettu Kubotan dieselmootoreilla, jotka täyttävät eurooppalaisen Stage V- päästöstandardin vaatimukset

R-sarja verrattuna 500/600-sarjaan

- ✓ Ulkomitat muuten samat kuin 528:ssa ja 600-sarjassa, mutta R-sarja on 10 cm korkeampi
- ✓ Nostokorkeus ja nostokyky runko suorassa sama kuin 500/600-sarjassa, kaatokuorma kone linkkuun käännettynä n. 150 kg pienempi
- ✓ Kääntöympyrä sama kuin 528/600-sarjassa, käännettäessä ohjaamo ei mene pyörälinjan ulkopuolelle
- ✓ Kaikki työlaitteet eivät käy R-sarjaan, esim. kaivurit
- ✓ Ohjaamot eivät saatavissa R-sarjaan

R-sarjan vakiovarusteet

- ✓ Teleskooppipuomi
- ✓ Poclain 1-nopeusmäntäajomootorit
- ✓ **OPTIBRIVE[®]** -ajopiiri - lisää tehoa ajoon ja työlaitteille
- ✓ Tyyppihyväksytty ROPS-turvakaari + FOPS-turvakatto
- ✓ Hydraulilijnyjäähdytin
- ✓ Hydrostaattinen neliveto, napamootorit joka pyörässä
- ✓ Jousitettu istuin käsinojilla, turvavyöllä & istuinlämmittimellä
- ✓ Sarjapikaliitin työhydrauliikan ulosotossa
- ✓ LED-etuvalot (1000 lumen)



2570 mm



1390 kg -
1460 kg



2790 mm -
2820 mm



900 kg -
1050 kg



19 kW/26 hv
diesel



0 - 14 km/h

Tekniset tiedot



Leveys

Rengaskoko	Renkaan kuvio	Koneen leveys
27 x 8.50 - 15*	TR-kuvio	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR-/nurmikuvio	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR-/nurmikuvio	1130 mm
26 x 12.00 - 12	TR-/nurmikuvio	1290 mm
320/60-12 HD	TR-kuvio	1290 mm

*) Isommat renkaat lisäävät koneen korkeutta 20-35 mm

Malli	R28	R35
Pituus	2570 mm	2570 mm
Leveys (23x10.50-12 renkain)	1130 mm	1290 mm
Korkeus	2130 mm	2160 mm
Paino	1390 kg	1460 kg
Vakiorenkaat	23x10,50-12"	26x12,00-12"
Ajovoimansiirto	hydrostaattinen, Avant Optidrive®	hydrostaattinen, Avant Optidrive®
Työntövoima	950 kp	1100 kp
Ajonopeus	0 - 12 km/h	0 - 14 km/h
Työhydrauliikka	36 l/min 200 bar	50 l/min 200 bar
Hydrauliöllynjäähdytin	Vakiovaruste	Vakiovaruste
Kääntösäde sisä / ulko	995 / 2135 mm	898 / 2205 mm
Nostokorkeus	2790 mm	2820 mm
Kaatokuorma	900 kg	1050 kg
Max. murtovoima / 50 cm	1100 kg	1250 kg
Moottorityyppi	Kubota D1105 Stage V, 3-syl.	Kubota V1505 Stage V, 4-syl.
Teho	19 kW (26 hp)	19 kW (26 hp)
Vääntömomentti	72 Nm @ 2200 rpm	93 Nm @ 1700 rpm
Polttoaine	Diesel	Diesel
Tuotenumero	A424292 / MR28	A433090 / MR35
Hinta alv 0%	27.978 €	36.651 €
Hinta alv 24 %	34.693 €	45.447 €